

排出ガス対策型建設機械一覧表（第3次基準値）（H28.3指定分）

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 584	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE-D	定格容量(kVA) : 25	一般用	V2403-K3A
3 - 585	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIE-D	定格容量(kVA) : 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 586	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-140LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) : 3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 587	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100T12	定格容量(kVA) : 100	一般用	BI-4HK1X
3 - 588	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125T12	定格容量(kVA) : 125	一般用	BI-4HK1X
3 - 589	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1200H	最大掘削径(mm) : 1200	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 590	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H	最大掘削径(mm) : 1500	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 591	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H- II	最大掘削径(mm) : 1500	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 592	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H	最大掘削径(mm) : 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 593	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H- II	最大掘削径(mm) : 2000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 594	全回転型オルケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000H	最大掘削径(mm) : 3000	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 595	油圧パワーユニット	(株)タダノエンジニアリング		EU903	吐出量l/min,圧力MPa : 17.6~42.3 , 13.7~34.3	一般用	S6S-KDP2TV
3 - 596	パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-60	最大起振力(kN) : 606	一般用	QSL9-3A
3 - 597	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-35E II	圧送能力(m3/h) : 10~35	一般用	V2403-T-KDN-2
3 - 598	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF210S-5C3	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) : 6.0 , 1.03	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 599	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) : 24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 600	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) : 24.4 , 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 601	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-5B2	定格容量(kVA) : 45	一般用	V3600-T-K3A
3 - 602	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-6E	定格容量(kVA) : 25	一般用	V2403-K3A
3 - 603	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-5E	定格容量(kVA) : 45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 604	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-7E	定格容量(kVA) : 60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 605	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-8E	定格容量(kVA) : 150	一般用	SAA6D107E-1-C
3 - 606	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-6E	定格容量(kVA) : 220	一般用	BH-6UZ1X
3 - 607	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-5	平積m3,山積m3 : 0.09 , 0.10	一般用	3-3D88E-F
3 - 608	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5	平積m3,山積m3 : 0.11 , 0.12	一般用	3-3D88E-F
3 - 609	小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5N0	平積m3,山積m3 : 0.11 , 0.12	一般用	3-3D88E-F
3 - 610	小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB215R	平積m3,山積m3 : 0.028 , 0.038	一般用	3TNV70
3 - 611	小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B20U	平積m3,山積m3 : 0.06 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 612	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20UR-6	平積m3,山積m3 : 0.06 , 0.066	一般用	3TNV76
3 - 613	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-5	質量(t) : 2.600	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 614	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-5	質量(t) : 3.500	一般用	D1703-DI-K3A
3 - 615	ボーリングマシン	(株)フイビーエム	ロータリブレイション式・クローラ型	ECO-3V-3	kW級 : 13.8	一般用	3TNV76