

事 務 連 絡

令和 2 年12月22日

(一社) 富山県建設業協会長 殿

富山県農林水産部農村整備課長

「農林水産部 土木工事施工管理基準」に係る正誤表について

「農林水産部 土木工事施工管理基準」(令和 2 年 8 月版)について、別紙のとおり誤りがありましたので、訂正いただきますようお願いします。

また、関係者への周知方、ご協力をお願いします。

(事務担当 農村整備課 技術管理係)

TEL 076-444-3299

正 誤 表

【 土木工事施工管理基準 】 森林整備保全事業編

正						誤						備 考	
土木工事施工管理基準													
別表第 1 直接測定による出来形管理													
【森林整備保全事業編】													
目次													
章	節	項	節		項	ページ番号							
山溪 腹間 工・ 等	8	- 1	溪間工		法面工	226							
		- 2	溪間工		コンクリート治山ダム工	226							
		- 3	溪間工		鋼製治山ダム工	228							
		- 4	溪間工		木製治山ダム工	228							
【溪間・山腹工事】													
工 種		項 目		規格値 (mm)		測 定 基 準							
8 溪間工	4 木製治山ダム工	4 木製治山ダム 本体工		基準高 ▽		±100		図面の表示箇所で測定。断面、形状等の変化点毎に測定する。					
				長さ L		－50							
				幅(厚さ) w		－50							
				法勾配		±0.5分							

土木工事施工管理基準													
別表第 1 直接測定による出来形管理													
【森林整備保全事業編】													
目次													
章	節	項	節		項	ページ番号							
山溪 腹間 工・ 等	8	- 1	溪間工		法面工	226							
		- 2	溪間工		コンクリート治山ダム工	226							
		- 3	溪間工		鋼製治山ダム工	228							
【溪間・山腹工事】													
工 種		項 目		規格値 (mm)		測 定 基 準							
8 溪間工	3 鋼製治山ダム工	4 木製治山ダム 本体工		基準高 ▽		±30		図面の表示箇所で測定。断面、形状等の変化点毎に測定する。					
				長さ L		－50							
				幅(厚さ) w		－50							
				法勾配		±0.5分							

項目の追加

規格値の訂正

項目の追加

規格値の訂正

正 誤 表

【 土木工事施工管理基準 】 森林整備保全事業編

正						誤						備 考
												字句の訂正